

Model	Opis	Cena (€)
<b>DS-7104HWI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HWI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HWI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75

<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HWI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HWI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HWI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25

<b>DS-7104HVI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF</b> <b>DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF</b> <b>DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HVI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF</b> <b>DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF</b> <b>DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HVI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00
<b>VANDAL-PROOF</b> <b>DS-2CE55A2P-IRM</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, Fiksna optika 3.6 mm, 12 V DC. Antivandal DOME kamera sa 12 IC dioda dometa 10-20 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	38.75
<b>VANDAL-PROOF</b> <b>DS-2CE55A2P-VFIR3</b> 	Kolor 1/3" <b>DIS, 700 TV</b> linija, Min. osvetljenje: 0.1 Lux@F1.2, Dan/noc, optika varifokalna 2.8 mm-12mm, 12 V DC. kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.	61.25
<b>DS-7104HVI-SL</b> 	<b>4-KANALNI</b> DIGITALNI SNIMAC/server sa prikazom slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki kanal 25fps@CIF/2CIF4CIF/WD1 (960X576); USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju ili HDD/DVDRW; mesto za 1xSATA HDD kapaciteta 4 TB; 1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA; dva nezavisna video stream-a, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, graficki meni, bez HDD. Uredaj malih dimenzija 200x200x45mm bez aktivnog prednjeg panela. Podrška za HikVision DynDNS.	75.00



